



Sanierungseinheit

Arbeitsbus (und Materialanhänger)

Arbeitsweise

Diese Arbeitseinheit eignet sich speziell für die Kanalsanierung an Objekten wie EFH oder Industriehallen. Die Fahrzeugkombination ist mit einem Arbeitsplatz auf dem Zugfahrzeug ausgerüstet. Der Materialanhänger führt sämtliches Material und Zubehör mit. Komplett ausgerüstet bietet diese Fahrzeugkombination ein wirtschaftliches Arbeiten und grosse Flexibilität. Ausgerichtet auf das Kundenbedürfnis.

Technische Daten

Typ	IVECO 35S16V Daily
Motorisierung	2.3 LTR, Euro 6
Masse: Bus	L: 6.200 B: 2.015 H: 2.650
Anhänger	L: 4.400 B: 2.050 H: 2.680
Gesamtgewicht	3500 kg
Anhänger	Standardanhänger, Material und Zubehör
Bus-Ausbau	Liner System
Inliner	Liner NW 50 - 300 mm
Fräsen	IMS-Cutter ab NW 100 - 200 mm
Professionelle Kanal-TV Kamera	mit Lasernennweitenmessung ab NW 80 - 300 mm, Reichweite 40 Meter

Einsatzbereich

Kanalsanierungen im Liegenschaftsbereich für:

- Dachwasser-Fallleitungen
- Terrassenabläufe
- Schmutz- und Sauberwasserkanalisation
- Pumpendruckleitungen
- undichte Kabelschutzrohre

Ausrüstung

- Digitale Laser-Inspektionskamera
- PL Kurzliner-System
- Kalibrier Walze
- Kompressor und Heizung (Thermobox) mobil oder Dampfanlage
- IMS Cutter
- Top Hat H100 (bei Bedarf)
- Liner Gun, Top Hat